

Faire Faire

Mars – Avril - Mai 2009



Le brome : efficace

Cet halogène extrait de l'eau de mer, possède les mêmes propriétés que le chlore. Il est oxydant, désinfectant et anti algues.

Bon point pour lui, il reste efficace dans une palette de Ph beaucoup plus large que le chlore et dans des eaux plus chaudes. Il est pour cette raison recommandé dans le traitement des spas, bassins chauffés et piscines intérieures.

Autre avantage, il est dit qu'il n'irrite pas les muqueuses et ne dégage pas d'odeur. Commercialisé sous forme de pastilles ou de galets il est généralement diffusé par un système de dosage automatique appelé "brominateur".

Inconvénient, un traitement au brome est plus onéreux qu'un traitement au chlore...

Gamme "Magistral"

Les produits de cette gamme permettent d'assurer les étapes du traitement de l'eau grâce à :

- un floculant,
- un équilibre de l'eau,
- un désinfectant au chlore, à l'oxygène actif ou au brome,
- un algicide.

Piscines Magiline.



LA FILTRATION

Le choix d'un matériel de filtration conditionne à long terme le plaisir de la baignade dans une eau parfaitement cristalline. Le principe de fonctionnement repose sur la circulation de l'eau qui permet de séparer des particules solides (de tailles différentes évaluées en microns), du liquide dans lequel elles sont en suspension, en les faisant passer en force dans un milieu poreux, le filtre.

Actuellement deux concepts cohabitent sur le marché :

L'option filtration traditionnelle qui permet de choisir entre trois systèmes :

- le filtre à sable, le plus couramment installé car il a fait ses preuves tant au niveau d'une bonne efficacité de filtration (30 à 40 microns) que d'une grande facilité de désencrassement,
- le filtre à cartouche, solution économique à l'achat comme à l'installation qui présente une bonne finesse de filtration (15 à 20 microns),
- le filtre à diatomées, une solution "sur mesure" d'une efficacité très supérieure (1 à 4 microns) mais qui exige un entretien plus fréquent et plus minutieux.

L'option filtration monobloc est assurée par un module compact qui regroupe filtre, pompe, skimmer et système de refoulement. Fixé à la paroi du bassin il dispense d'installations plus lourdes.

Légende :

La marque des produits présentés est suivie soit de "F" pour fabricant et "D" pour distributeur.



FX Line
Filtre

Il est composé d'un média filtrant de 7,2 m³ pour des particules jusqu'à 15 microns, ce qui permet une meilleure filtration de l'eau de la piscine. Ce système est intégré à la structure, ce qui évite l'installation d'un local technique. Cette filtration en circuit fermé évite le gaspillage d'eau y compris lors du nettoyage du filtre.

Piscines Magiline (D).

LES ROBOTS

Installer un robot, est à ce jour le plus sûr moyen de s'éviter la corvée de nettoyage pour profiter en permanence d'une eau limpide et claire. Toutefois s'il fait la plus grande partie du travail à notre place, il ne dispense pas, pour apporter la touche finale, de quelques opérations manuelles époussette en main.

Un nettoyeur automatique agit en renforçant l'efficacité des produits de traitement de l'eau car, par son mouvement permanent, il traque les zones d'eaux mortes et élimine ainsi les débris, qu'il s'agisse de feuilles ou d'insectes.

Différents modèles sont aujourd'hui disponibles sur le marché qui vous permettent de choisir entre les appareils qui utilisent le système de filtration de la piscine au moyen d'un raccord à une prise balai et les appareils totalement autonomes qui fonctionnent électriquement en basse tension (12 ou 24 volt) ou sur batterie. À souligner que l'utilisation de ces derniers ne présentent aucun danger.

L'efficacité du robot impose de vider et nettoyer régulièrement le sac ou le bac récupérateur où sont stockés les débris aspirés au cours de son périple aquatique.

Légende :

La marque des produits présentés est suivie soit de "F" pour fabricant et "D" pour distributeur.

Optimum Robot électrique

Les impuretés sont aspirées et stockées dans une cassette filtrante de 20 microns qu'il faudra nettoyer par un simple jet d'eau.

Le cycle de nettoyage complet est de 5h.

Il est doté de 2 moteurs.

Il est livré avec un chariot de transport, le câble flottant de 18 m.

Piscines Magiline (D).

